

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (7273)495-231

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: zhd@nt-rt.ru || <http://www.zdship.nt-rt.ru/>

Задвижки шиберные



Задвижки шиберные из титановых сплавов — надежное запорное устройство в устьевом оборудовании нефтегазопромыслов

Задвижки шиберные

Задвижки шиберные Ду 21/16», 31/16», 41/16» из титановых сплавов — надежное запорное устройство в устьевом оборудовании нефтегазопромыслов:

- технические требования — по API 6A, редакция 17, класс 10000 psi;
- с сертификатом соответствия — № РОСС.RU.АЮ11.В00159, выдан ОС «ВНИИГАЗ-Сертификат»;
- разрешение Госгортехнадзора России на применение № РРС 03-12066.
- проводимая среда — газ, газоконденсат, нефть, вода сточная промысловая с содержанием механических примесей не более 0,1 мм, H₂S и CO₂ до 25% по объему каждого.



Преимущества:

1. Срок службы изделия — 60 лет.
 2. Все детали задвижки выполнены из модифицированных титановых сплавов и обеспечивают исключительную коррозионностойкость и долговечность. Все примененные материалы прошли аттестацию в ООО «ВНИИГАЗ».
 3. Спецпокрытие деталей затвора обеспечивает коррозионность и длительную надежность работы затвора в заданных условиях эксплуатации.
 4. В качестве уплотнителя шпинделя применена самоуплотняющаяся манжета из композиционного материала.
- Малая масса задвижки существенно облегчает процесс ее монтажа и демонтажа

