

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (7273)495-231

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: zhd@nt-rt.ru || <http://www.zdship.nt-rt.ru/>

Зеленодольский завод имени А.М. Горького

Каталог оборудования



Арматура фонтанная



Предназначена для обвязки эксплуатационной колонны, подвешивания скважинного трубопровода в резьбовом трубодержателе, герметизации устья нефтяных и газовых скважин, контроля и регулирования работы скважины, проведения необходимых технологических операций при строительстве, эксплуатации и ремонте скважин.

Арматура фонтанная из титановых сплавов АФ 6-100/80-70 КЗ



Предназначена для обвязывания эксплуатационной колонны и насосно-компрессорных труб (НКТ), подвешивания верхнего конца НКТ в подвеске НКТ, герметизации кольцевого зазора между корпусом трубной головки и эксплуатационной колонны, контроля давления в трубном и затрубном пространстве, направления потока скважинной среды в боковые отводы елки фонтанной, герметизация устья, а в отдельных случаях для закрытия скважин, установки шлюзовых устройств и проведения необходимых технологических операций при строительстве, эксплуатации и ремонте скважин. Давление — 70 МПа, коррозионностойкое исполнение КЗ, для сред с содержанием H₂S и CO₂ до 25% по объему каждого.

Трубопроводная арматура

Задвижки шиберные



Задвижки шиберные из титановых сплавов — надежное запорное устройство в устьевом оборудовании нефтегазопромыслов.

Срок службы изделия — 60 лет.

1. Все детали задвижки выполнены из модифицированных титановых сплавов и обеспечивают исключительную коррозионностойкость и долговечность. Все примененные материалы прошли аттестацию в ООО «ВНИИГАЗ».

2. Спецпокрытие деталей затвора обеспечивает коррозионность и длительную надежность работы затвора в заданных условиях эксплуатации.

3. В качестве уплотнителя шпинделя применена самоуплотняющаяся манжета из композиционного материала.

Малая масса задвижки существенно облегчает процесс ее монтажа и демонтажа.

Задвижка шиберная на давление до 105 МПа



Задвижка параллельная соднопластинчатым шибером, уплотнением затвора «металл-металл» и ручным приводом.

Применяется в качестве запорного устройства для полного перекрытия потока рабочей среды.
Предназначена для установки в трубопроводы, в устьевую арматуру.

Коррозионостойкость К1 по ГОСТ 13846

Температурный диапазон эксплуатации от минус 60С до плюс 120С.

Быстрозапорный клапан-захлопка КЗ 300; КЗ 400



Служит для предотвращения хода обратного потока пара в турбину из коллектора питаемой тепловой сети. Для ускорения закрытия его гидравлической привод снабжен ускорителем для принудительного закрытия.

Задвижка для воды типа ЗВ



Задвижка для воды служит надежным запорным устройством для перекрытия потока рабочей среды в трубопроводах нефтегазодобывающих предприятий

Преимущества:

Минимальное количество сквозных отверстий обеспечивает высокую герметичность конструкции. Обеспечивается замена уплотнения шпинделя без демонтажа задвижки и снятия давления. Ходовая гайка вращается на упорных подшипниках качения и снабжена бронзовым вкладышем, что обеспечивает снижение усилия при управлении. Сальниковый узел включает два комплекта шевронных манжет, наличие уплотнительной смазки между ними снижает усилие от трения. Уплотнительная смазка подается через нагнетательные клапаны на рабочие поверхности седел, повышает степень герметичности затвора, снижает усилие при управлении, исключает вероятность задиров на уплотнительных поверхностях. Указанные достоинства изделия обеспечивают срок службы не менее 10 лет при безотказной наработке 8500 часов.

Задвижки ЗМШ-40х21, ЗМШ-65х21М



Задвижки ЗМШ-40х21 и ЗМШ-65х21М предназначены для применения в качестве запорного устройства в арматуре устья нагнетательной скважины $D=65\text{ мм}$, $P=21\text{ МПа}$ и на трубопроводах и объектах систем поддержания пластового давления, расположенных в районах с умеренным климатом по ГОСТ-16350 при температуре окружающего воздуха от минус 40°C до плюс 40°C . Проводимая среда — вода пресная, вода сточная промышленная с содержанием механических примесей не более 0,5% с размером твёрдых частиц не более 0,1 мм, H_2S и CO_2 до 0,03% по объёму каждого; температура проводимой среды, не более $+80^{\circ}\text{C}$. Норма герметичности затвора задвижки — класс А по ГОСТ-9544.

Клапаны обратные КО-100х21Б, КО-150х21Б, КО-100х21С, КО-150х21С, КО-100х21, КО-150х21, КО-100х21Ф, КО-150х21Ф



ТУ 36-90220339-06-94

Клапаны обратные КО-100х21Б, КО-150х21Б в бесфланцевом исполнении крышки, КО-100х21С, КО-150х21С в бесфланцевом исполнении крышки с корпусом под приварку и клапаны обратные КО-100х21, КО-150х21 во фланцевом исполнении крышки и корпуса и клапаны КО-100х21Ф, КО-150х21Ф во фланцевом исполнении крышки, с корпусом под приварку предназначены для предотвращения обратного потока рабочей среды в трубопроводах в условиях умеренного и холодного макроклиматического района ГОСТ 16350-80 при температуре окружающего воздуха от минус 45°C до плюс 40°C и температуре от минус 60°C до плюс 40°C соответственно.

Клапаны обратные поворотные КОП-50х10, КОП-150х10, КОП-200х4, КОП-250х10, КОП-250х4, КОП-300х10, КОП-300х4, КОП-400х10, КОП-400х4



Данная конструкция клапана позволяет, в случае необходимости, произвести ремонт или замену седла и захлопки без демонтажа клапана из системы трубопроводов.

Шаровой элемент в узле крепления захлопки обеспечивает наилучшее прилегание захлопки к седлу и повышение герметичности затвора клапана.

Предназначен для случаев аварийного прекращения подачи рабочей среды, клапан предотвращает возникновение обратного потока рабочей среды.

Применяется в трубопроводах газа, нефти и нефтепродуктов, воды в условиях умеренного и холодного климата при температуре окружающего воздуха от плюс 40°С до минус 60°С.

Кран шаровый со сменными штуцерами КШ



Предназначен для применения в качестве запорного устройства и регулятора расходов в составе арматуры устья нагнетательной скважины.

Кран может применяться на других объектах системы поддержания пластового давления. Кран рассчитан для эксплуатации в районах с умеренным климатом по ГОСТ 16350-80 при температуре окружающего воздуха от -40 С до +40 С.

Климатическое исполнение -У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Рабочая среда- вода пресная, вода сточная промышленная с содержанием мехпримесей не более 0,5% с размерами твердых частиц не более 0,1 мм, H₂S и CO₂ до 0,03% по объему каждого.

Температура рабочей среды, не более +80 С.

Конструкция крана шарового позволяет производить смену дросселирующей насадки под давлением через боковое окно в корпусе крана. Применение данной конструкции позволяет сократить затраты времени на изменение режима скважины и при этом не требуется дополнительное перекрытия скважинного потока и нагнетательного давления. Это дает значительный экономичный эффект в результате снижения потерь материальных и финансовых ресурсов из-за простоев скважин.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (7273)495-231

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: zhd@nt-rt.ru || <http://www.zdship.nt-rt.ru/>